



MINISTERIO DEL INTERIOR
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

Requisitos para llamado de hormigones bombeados para nueva seccional 9, Sambucetti 2687:

Se solicitan **2 camiones de hormigón premezclado** de características **C25** (250 kg/cm² a los 28 días en probeta cilíndrica) bombeado. Por lo cual en ambos casos se solicitan bombas acordes al trabajo a realizar y brazo flexible y/o elementos que la empresa considere necesarios para realizar correcta y completamente el trabajo permitiendo que cada etapa se inicie y se finalice en un 100% de manera ininterrumpida en el momento que sea solicitado en obra.

Los camiones realizarán la entrega y colocación del hormigón antes mencionado en dos oportunidades diferentes a coordinar previamente con el Arquitecto Supervisor de Obra (Arq. Gisella Tranquilo):

- 1- En la primera oportunidad se solicita **un camión de 6m³** para llenar 16 bases (apoyos puntuales) preparados previamente por el personal de obra
- 2- En una segunda instancia se requiere **un segundo camión de 5m³** para llenar una losa de 10cm a nivel de planta baja

Para este hormigón pre mezclado bombeado se solicita:

1. Hormigón de características C25 de resistencia a la compresión a los 28 días, medida en probetas cilíndricas según norma UNIT 100:2005, 1081:2002 y 101: 1998
2. Asentamiento de cono superior a 8 cm.
3. Resistencias desde 200 kg/cm² a 500 kg/cm² de resistencia a la compresión respectivamente.
4. Pueden tener tamaños máximos de áridos de 40 mm o 20 mm, 13 y 10 mm.
5. Tamaño máximo de árido grueso entre 10 mm y 50 mm.
6. Bombas adecuadas para cada uno de los dos llenados

Nota: Las prestaciones del 1 al 5, con niveles de confianza de 95%, cumpliendo con Norma Unit 972.

Arq. María Noel López

Arq. Gisella Tranquilo

SAMBUCCETTI 2687



10.00

REJA METÁLICA 100% MÓVIL

ÁREA DE ACCESO

PORTON DE HIERRO 100% MÓVIL Hmáx DE PAŠA IE 2.29 m

8.74

V2= 1.40 x 1.60 m
grate 215

V3= 1.40 x 2.05 m
grate 215

V4= 0.30 x 0.5 m
grate 215

PLANTA BAJA

Área de intervención

8.27

1228862

